

SIKKERHETSDATABLAD

Temp Bond Accelerator

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Handelsnavn	Temp Bond Accelerator
Bruksområder	Midlertidig sement til bruk ved tannbehandling.
Kontaktperson	Greet Pfister (greet.pfister@kerrhawe.com)
Produsent	Kerr Corporation 1717 West Collins Avenue 92867 Orange – CALIFORNIA (U.S.A.) Tel: 00-800-41-050-505 safety@kerrhawe.com
Nødnummer	Giftinformasjonen, telefon: (+47) 22 59 13 00 WEB: http://www.helsedirektoratet.no/giftinfo

2. FAREIDENTIFIKASJON

Ikke klassifisert som helse-, brann- eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Navn	EC-nr.	CAS-nr.	Innhold	Symbol	R-setn.
harpiks				-	
sink acetat dihydrat		5970-45-6	0,5-2 %	Xi ,Xn	R-22, 36
oligomere (NLP)				-	
eugenol				-	

Se avsnitt 16 for forklaring av risikosekninger

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Innånding	Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Svelging	Skyl nese, munn og svelg med vann. Fremkall ikke brekning. Hvis brekning oppstår holdes hodet så lavt at maveinnholdet ikke kommer ned i lungene. Skaff øyeblikkelig legehjelp eller transport til sykehus.
Hud	Vask huden nøye med såpe og vann.
Øyne	Skyl straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

Brannslökkingsmidler	Pulver, skum eller karbondioksid.
Brannbekjempelse	Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket.
Karakteristiske farer	Ingen uvanlig brann- eller eksplosjonsfare angitt.
Vernetiltak ved brann	Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales å bruke åndedrettsvern .

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

Personbeskyttelse	Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8.
Miljøbeskyttelse	Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp.

Opprenskningsmetoder	Søl tørkes opp med fille eller papir. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent mottaksstasjon. Meld fra til ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljøvernseksjon/SFT) ved større spill/lekkasjer.
----------------------	--

7. HÅNTERING OG LAGRING

Forholdsregler ved bruk	Unngå søl, hud- og øyekontakt. Vask hendene etter kontakt med produktet.
Forholdsregler ved lagring	Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere.

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

Prosessforhold	Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted.
Ventilasjon	Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.
Åndedrettsvern	Åndedrettsvern ikke påkrevd.
Håndvern	Bruk vernehansker av: Neoprengummi. Polyvinylklorid (PVC). Gjennomtrengning avhenger av konsentrasjon og eksponeringstid.
Øyevern	Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller.
Verneklær	Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt.
Hygieniske rutiner	Vask straks hud som er blitt våt eller tilsølt. Ta straks av alle klær som er blitt våte eller tilsølt. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Form/konsistens	Pasta	
Farge	Amber	
Lukt	Eugenol (Nellikolje)	
Løselighetsbeskrivelse	Ikke løselig i vann.	
Tetthet (g/cm3)	1.0	Temperatur (°C):

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet	Normalt stabil.
Forhold som skal unngås	Unngå sterk oppvarming og tennkilder.

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Toksikologisk data	Eugenol LD50 Oral Rotte 1930 mg/kg LD50 Intraperitonealt Mus 72 mg/kg LD50 24 timer Hud Kanin 100 mg/kg Harpiks LD50 Oral Rotte > 4000 mg/kg LD50 Hud Kanin > 2500 mg/kg
Innånding	I høye konsentrasjoner virker damper sløvende og kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme.
Svelging	Kan fremkalle ubehag ved svelging av store mengder.
Hudkontakt	Gjentatt eller langvarig kontakt fører til uttørring.
Øyne	Direkte kontakt kan medføre irritasjon.

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Økotoksisitet	Det finnes ingen data om produktets økotoksisitet.
---------------	--

13. INSTRUKSER VED DISPONERING

Behandlingsmetoder	Bekreft avfallsdisponering med kommuneingeniør/miljøsjef/SFT og lokale forskrifter. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt.
--------------------	---

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Generelt	Ikke farlig gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO)
----------	---

VEITRANSPORT (ADR):

JERNBANETRANSPORT (RID):

SJØTRANSPORT (IMDG):

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

Inneholder	harpiks sink acetat dihydrat oligomere (NLP) eugenol
Referanselister	Norsk stoffliste. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 2007. Forskrift om farlig avfall. Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO. EU-direktiv 2008/58/EC (30 ATP), EU-forordning 1907/2006/EC.
EU direktiver	-

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Forklaring til R-setninger i avsnitt 3	R-22 Farlig ved svelging. R-36 Irriterer øynene.
--	--

* Informasjon som er revidert siden forrige versjon av sikkerhetsdatabladet

Revisjonskommentar	Revisjon 30.10.2009 nr. 1: erstatter sikkerhetsdatabladet av 01.12.2008. Utarbeidet i hht. ATP 30. Ingen endring av sammensetning eller produktets klassifisering.
Utarbeidet av	Essenticon AS, Leif Weldingsvei 14, N-3208 Sandefjord, Norge. Tlf.: +47 33 42 34 50 - Fax: +47 33 42 34 59 www.essenticon.com
Ustedelsesdato	01.12.2008
Endret dato	30.10.2009
Revisjonsnr.	1
Revisjonsnr. / erstatter datablad av dato	01.12.2008
Databladstatus	30 ATP.
Signatur	B.H.H.
Forbehold om ansvar	Informasjonen utviklet av Kerr Corporation gjelder kun det spesifikt angitte materiale, og vil ikke være gyldig for slikt materiale benyttet i kombinasjon med annet materiale eller i andre bearbejdede former. Kerr Corporation har forpliktet seg til å foreta en kvalitetskontroll, og garanterer at informasjonen i dette datablad er i henhold til Kerr Corporations beste kunnskap og korrekt og pålitelig fra og med den angitte dato. Det er brukerens eget ansvar å sikre at informasjonen er hensiktsmessig og fullstendig i forhold til brukerens egen særskilte bruk.